


ABSEIL TWIST

Beschreibung	Basis-Verbinder aus verzinktem Stahl mit automatischem Schraubverschluss mit zwei Bewegungen TWIST.	
Norm	EN362-B	
Material	Verzinkter Stahl	
Öffnen	19 mm	
Verschluss	 <p>TWIST</p>	Zwei-Bewegungs-Auto-Lock, es erhöht die Sicherheit mit automatischer Blockierung der Schraube.
Plus	 <p>STAHLKOMPONENTEN</p> <p>STEEL</p>	Stahl widersteht perfekt den erheblichen Belastungen, die während eines Sturzes auftreten. Alle Stahlkomponenten wurden einer korrosionshemmenden Galvanikbehandlung mit Zink oder Chrom unterzogen.
Minimaler Widerstand	25 kN	längere Achse mit geschlossenem und befestigtem Hebel
Gewicht (Stk.)	170 g	
Verpackung	Art.-Nr.	Menge
	A047-B101	Beutel à 5 Stk.
	A047-K101	60 Stk. (12 Beutel à 5 Stk.)

LAGERUNGS - UND INSTANDHALTUNGSBEDINGUNG

Verfallsdatum	Die Lebensdauer der nicht verwendeten Produkte aus Metall ist unbefristet . Lebensdauer für die anderen Produkte, die unterschiedlich sind als die Produkte aus Metall, liegt bei 10 Jahren, wenn sie nicht gebraucht und in normalen Verhältnissen aufbewahrt werden. Für gebrauchte Produkte kann die Lebensdauer nicht mehr eingeschätzt werden, da es Faktoren gibt, die seine Lebensdauer bedeutend reduzieren können, so wie z.B. intensive Verwendung, Schäden an Produktkomponenten, Kontakt mit Chemikalien, hohe Temperaturen, Abnutzungen, Schnitte, Gewalteinwirkung, falscher Gebrauch und nicht Einhaltung der empfohlen Lagerung.
Reinigung	Reinigung der Metallteile: Mit kaltem frischem Wasser waschen und an der Luft trocknen. Schmierung: Schmieren Sie den Hebelmechanismus mit Schmiermitteln auf Silikonbasis. Falls die Ausrüstung während der Anwendung oder nach dem Reinigen nass wird, muss sie an der Luft getrocknet werden und von direkter Hitzeeinwirkung fern gehalten werden.
Transport und Lagerung	Bewahren Sie die Ausrüstung in der Originalverpackung auf. Während des Transports oder Lagerung halten Sie die Ausrüstung von Licht- und Hitzequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, von scharfen Kanten oder Objekten, von korrosiven Substanzen und von anderen möglichen Ursachen von Schäden oder Beeinträchtigung fern, um die Leistung und Sicherheit der Produkte zu bewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem kalten, trockenen Ort auf, um die Leistung und Sicherheit des Produkts zu erhalten.