





BADGER SNAP

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| <p>Beschreibung</p> | <p>Einziehbares Polyestergewebevorrichtung mit integriertem Falldämpfer und einem verstärkten Polypropylen-Schutzgehäuse.</p> | |  |
| <p>Plus</p> | <p>SWIVEL</p>  | <p>Das SWIVEL-System verhindert, dass der Gurt sich selbst verdreht. Es vermeidet, dass die Vorrichtung plötzlich blockiert und ermöglicht dem Benutzer die Arbeit mit vollständiger Bewegungsfreiheit.</p> | |
| | <p>HOCHFESTER POLYESTERGURT</p>  | <p>Der Gurt besteht aus hochfestem Polyester, was ihn gegen Reißen und Abrieb sehr widerstandsfähig macht.</p> | |
| | <p>STAHLKOMPONENTEN</p>  | <p>Stahl widersteht perfekt den erheblichen Belastungen, die während eines Sturzes auftreten. Alle Stahlkomponenten wurden einer korrosionshemmenden Galvanikbehandlung mit Zink oder Chrom unterzogen.</p> | |
| <p>Norm</p> | <p>EN360</p> | | |
| <p>Gurtmaterial</p> | <p>EN355</p> | | |
| <p>Gurtmaterial</p> | <p>Polyester</p> | | |
| <p>Bandbreite</p> | <p>45 mm</p> | | |
| <p>Bandwiderstad</p> | <p>15 kN</p> | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--|---------------------|
| Bremsweg | Test 100 Kg | 1,17 m | |
| Länge | 2,25 m |  | |
| Gewicht (Stk.) | 1220 g | | |
| Verpackung | Art.-Nr. | Menge | Kuvertierung |
| | A060-1101 | 1 Stk. | Einzel |
| | A060-K101 | 10 Stk. | - |

VERBINDER

| | |
|--|---------------------|
| Beschreibung | Endverbinder |
| Norm | EN362-T |
| Material | Verzinkter Stahl |
| Öffnen | 17 mm |
| Schließen | Automatischer Hebel |
| Mindestwiderstand für die längere Achse mit geschlossenem und befestigtem Hebel | 20 kN |

LAGERUNGS - UND INSTANDHALTUNGSBEDINGUNG

| | |
|-------------------------------|--|
| Verfallsdatum | Die Lebensdauer der nicht verwendeten Produkte aus Metall ist unbefristet . Lebensdauer für die anderen Produkte, die unterschiedlich sind als die Produkte aus Metall, liegt bei 10 Jahren, wenn sie nicht gebraucht und in normalen Verhältnissen aufbewahrt werden. Für gebrauchte Produkte kann die Lebensdauer nicht mehr eingeschätzt werden, da es Faktoren gibt, die seine Lebensdauer bedeutend reduzieren können, so wie z.B. intensive Verwendung, Schäden an Produktkomponenten, Kontakt mit Chemikalien, hohe Temperaturen, Abnutzungen, Schnitte, Gewalteinwirkung, falscher Gebrauch und nicht Einhaltung der empfohlen Lagerung. |
| Reinigung | Reinigung der Textil- und Kunststoffteile: Nur mit kaltem frischem Wasser und neutraler Seife waschen und an der Luft trocknen, von direkten Hitzequellen entfernt. Reinigung der Metallteile: Mit kaltem frischem Wasser waschen und an der Luft trocknen. Schmierung: Schmieren Sie den Hebelmechanismus mit Schmiermitteln auf Silikonbasis. Falls die Ausrüstung während der Anwendung oder nach dem Reinigen nass wird, muss sie an der Luft getrocknet werden und von direkter Hitzeeinwirkung fern gehalten werden. |
| Transport und Lagerung | Bewahren Sie die Ausrüstung in der Originalverpackung auf. Während des Transports oder Lagerung halten Sie die Ausrüstung von Licht- und Hitzequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, von scharfen Kanten oder Objekten, von korrosiven Substanzen und von anderen möglichen Ursachen von Schäden oder Beeinträchtigung fern, um die Leistung und Sicherheit der Produkte zu bewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem kalten, trockenen Ort auf, um die Leistung und Sicherheit des Produkts zu erhalten. |