






FLAGGING

<p>Beschreibung</p>	<p>Einzel-Verbindugsmittel mit integriertem Energieabsorber. Mit einem Basis-Verbinder aus Aluminium und einem Anschlagverbinder aus Aluminium ausgestattet. Statisches Seil von 11 mm Durchmesser.</p>					
<p>Verschuß</p>	<p>TWIST</p> 	<p>Zwei-Bewegungs-Auto-Lock, es erhöht die Sicherheit mit automatischer Blockierung der Schraube.</p>				
<p>Schließen</p>	<p>KEY-LOCK</p> 	<p>Die KEY-LOCK Schließung ist konzipiert, um die Notwendigkeit von Verschlussnieten zum Schließen des Karabiners zu vermeiden; dadurch wird die Vorrichtung funktionell und es bedeutet, dass das Seil nicht eingeklemmt werden kann, wenn der Karabiner geschlossen wird.</p>				
<p>Plus</p>	<p>KERNMANTEL-SEIL</p> 	<p>Das statische Seil mit Kernmantelgewebe wird durch eine Verbundkonstruktion gekennzeichnet, die einen belastungsresistenten inneren Kern und einen Außenmantel umfasst, der den Kern vor Abrieb, UV-Strahlung, Witterungsbedingungen, Öl, Feuer und Hitze schützt. Darüber hinaus agiert der Mantel auch als Indikator für den Seilverschleiß.</p>				
	<p>ALUMINIUMKOMPONENTEN</p> 	<p>Aluminium ist ein sehr leichtes Metall, das die gleiche mechanische Leistungsfähigkeit wie Stahl aufweist. Es widersteht den erheblichen Belastungen, die während eines Sturzes auftreten. Alle Aluminiumkomponenten wurden einer korrosionshemmenden Eloxierungsbehandlung unterzogen.</p>				
<p>Norm</p>	<p>EN355:2002</p>					
<p>Maximales öffnen des Dämpfers</p>	<p>1,4 m</p>					
<p>Verpackung</p>	<p>Art.-Nr.</p>	<p>Menge</p>	<p>Kuvertierung</p>	<p>Gewicht (Stk.)</p>	<p>Länge</p>	
	<p>A021-1114</p>	<p>1 Stk.</p>	<p>Einzeln</p>		<p>940 g</p>	<p>1,5 m</p>
	<p>A021-K114</p>	<p>16 Stk.</p>			<p>980 g</p>	<p>2 m</p>
	<p>A021-1116</p>	<p>1 Stk.</p>	<p>Einzeln</p>		<p>980 g</p>	<p>2 m</p>
	<p>A021-K116</p>	<p>16 Stk.</p>			<p>980 g</p>	<p>2 m</p>

SEIL		
Durchmesser	11 mm	
Art	Statisches Seil mit Kernmantelgewebe	
Material	Kern: aus Nylon	
	Mantel: aus Nylon	
VERBINDER	Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer	Anschlagverbinder
Beschreibung	Basis-Verbinder	Anschlagverbinder
Norm	EN362-B	EN362-A
Material	Aluminium	Aluminium
Öffnen	20 mm	64 mm
Verschuß	TWIST - Zwei-Bewegungsgs - Auto-Lock - Automatische Schraube	Hintere Hebelsicherheit
Mindestwiderstand für die längere Achse mit geschlossenem und befestigtem Hebel	25 kN	25 kN

LAGERUNGS - UND INSTANDHALTUNGSBEDINGUNG

Verfallsdatum	Die Lebensdauer der nicht verwendeten Produkte aus Metall ist unbefristet . Lebensdauer für die anderen Produkte, die unterschiedlich sind als die Produkte aus Metall, liegt bei 10 Jahren, wenn sie nicht gebraucht und in normalen Verhältnissen aufbewahrt werden. Für gebrauchte Produkte kann die Lebensdauer nicht mehr eingeschätzt werden, da es Faktoren gibt, die seine Lebensdauer bedeutend reduzieren können, so wie z.B. intensive Verwendung, Schäden an Produktkomponenten, Kontakt mit Chemikalien, hohe Temperaturen, Abnutzungen, Schnitte, Gewalteinwirkung, falscher Gebrauch und nicht Einhaltung der empfohlen Lagerung.
Reinigung	Reinigung der Textil- und Kunststoffteile: Nur mit kaltem frischem Wasser und neutraler Seife waschen und an der Luft trocknen, von direkten Hitzequellen entfernt. Reinigung der Metallteile: Mit kaltem frischem Wasser waschen und an der Luft trocknen. Schmierung: Schmieren Sie den Hebelmechanismus mit Schmiermitteln auf Silikonbasis. Falls die Ausrüstung während der Anwendung oder nach dem Reinigen nass wird, muss sie an der Luft getrocknet werden und von direkter Hitzeeinwirkung fern gehalten werden.
Transport und Lagerung	Bewahren Sie die Ausrüstung in der Originalverpackung auf. Während des Transports oder Lagerung halten Sie die Ausrüstung von Licht- und Hitzequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, von scharfen Kanten oder Objekten, von korrosiven Substanzen und von anderen möglichen Ursachen von Schäden oder Beeinträchtigung fern, um die Leistung und Sicherheit der Produkte zu bewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem kalten, trockenen Ort auf, um die Leistung und Sicherheit des Produkts zu erhalten.